

## SOUFFLEURS 3 POINTS

### SOUFFLEUR PORTÉ 3 PTS ORIENTATION HYDRAULIQUE

Souffleur porté 3 pts pour tracteur de 20 à 40 HP conçu pour l'entretien des parcs, jardins, terrains de sports, golfs, parkings ...

Ses options hydrauliques permettent une rotation à 180° ainsi qu'à 15° verticalement par manœuvre hydraulique depuis le poste de conduite (nécessite 2 distributeurs double effets).

Livré avec cardan simple

Possibilité de montage sur prise de force avant 540/1000 RPM (2000 RPM nous consulter).



| Détails techniques  | P 390                  | P 450                  | P 700                  |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Motorisation        | PTO 22HP               | PTO 35HP               | PTO 75HP               |
| Rotor               | 8 pâles 39 cm          | 8 pâles 45 cm          | 8 pâles 60 cm          |
| Vitesse air expulsé | 2600 m/mn              | 2600 m/ mn             | 2900 m/mn              |
| Débit m3/mn         | 135 m <sup>3</sup> /mn | 200 m <sup>3</sup> /mn | 360 m <sup>3</sup> /mn |
| Poids               | 130 kg                 | 210 kg                 | 350 kg                 |
| Dimensions          | 1100x700x950           | 1300x700x1050          | 1300x1350x1500         |

### SOUFFLEUR 3 PTS

| Détails techniques | M 290                 | M 390                  |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| HP tracteur        | 10/15                 | 20/25                  |
| Débit m3/mn        | 80 m <sup>3</sup> /mn | 135 m <sup>3</sup> /mn |
| Poids              | 70 kg                 | 130 kg                 |

